

TOYO

ステイック自動包装機・自動集積計数機

MODEL TM-40-6-TG11

AUTOMATIC STICK TYPE POUCH MACHINE
Forms-Fills-Seals AUTOMATICALLY



株式会社 東陽機械製作所
TOYO MACHINE MANUFACTURING CO.,LTD.

スティック自動包装機・自動集積計数機

MODEL TM-40-6-TGII

AUTOMATIC STICK TYPE POUCH MACHINE Forms-Fills-Seals AUTOMATICALLY

本機は、所定寸法の巻紙を列数に応じてスリットを施し、パイプシートに巻き付け、合わせ目を縫シールし、更に底シールを行うと同時に、計量部より内容物が落話し、充填密封を行う多列式のスティック自動包装機であります。

This multi-rows vertical pouch machine has been developed for efficient forming from roll materials, filling, heat sealing and discharging in an automatic continuous operation. The flexible pouches produced are basically pillow type that are slender, easily disposable, and economical. A web of preprinted material is first slit to an exact width according to the number of rows or packaging lines which correspond to the number of automatic fillers on one unit. As the packaging material is pulled down along each line, it is formed around a pipe chute into a cylindrical tube. With longitudinal seam down the center of the pouch, alternate top and bottom seals are made, and at the same time, it is filled with product from the top-mounted supply hopper, and then closed and cut off to complete a package.

(特長)

- 包材の節約、包装コストが低い。
- 包装ボリュームが小さい。
- マーク合わせができる。
- 内容物が出しやすい。

■ FEATURES


- Saves packaging material and costs.
- Produces compact, neat unit packs.
- Comes standard with photo-electric print registration controller.
- Produces easy-to-open, one-time-use throw-away package for a variety of products.

■ 使用フィルム

アルミ箔、セロバン、紙、プラスチックフィルム、グラシンアルミ等

■ PACKAGING MATERIALS

● Aluminum foil, cellophane, paper, plastic films, glassine/aluminum laminates and other heat-sealable materials.






計量部

計量方法は、アジャスト式のボリューム計量装置を用い、ワンタッチで充填量の増減ができます。

MEASURING DEVICE

The machine employs a total of six volumetric fillers that are highly flexible and relatively simple to adjust providing an accurate measurement at high speed.




充填部

各列とも、接続ショート、充填パイプを通して充填します。

PIPE CHUTE AND FILLING FUNNEL

The volumetric filler on each line features a FUNNEL to drop into the pouch.



縦シール部

縦シールは各列とも自動温度調節付で一定した温度を保ち、安定したシールができます。

LONGITUDINAL SEALERS

A longitudinal seam is made down the center of each pouch. The automatic temperature controller maintains a consistent heat-sealing temperature range for each packaging line.



切断カッタ一部

各列同時に横切断を行います。底シールに合わせて横断可能でありまた、ジグザグカッター、ストレートカッターいずれもご要望に応じてセットします。

END CUTTERS

On each line the closed pouch is cut to an exact length. The cutter is adjustable with respect to the bottom seal. The cutter may be either straight or notched as required.

■仕様

能 力	1列50包/分×6列=300包/分
包 装 尺 度	7φ~50φ×50mm~180mm
計 量 範 囲	1 g ~25 g
駆 動 モ ー ター	200V 3相 750W 1 台
ヒ ー タ ー	200V 単相 250W 10本


■ SPECIFICATIONS

Capacity	300packs/min. (50packs/min. × 6 rows)
Package Dimensions	Diameter 7 to 50mm Length 50 to 180mm
Measuring Range (Fill Weight)	1 to 25 grams/pack
Drive Motor	750W 1 set 200-volt 3-phase AC
Electric Heater	250W 1 set of 10 elements, 200-volt, single-phase AC


■機械寸法図

DIMENSION

単位mm
(in millimeter)



- ① PHOTO-CELL
- ② DANCER ROLLER
- ③ HOPPER
- ④ MEASURING DEVICE
- ⑤ LONGITUDINAL HEATER
- ⑥ END HEATER
- ⑦ CUTTER
- ⑧ MEASURING DEVICE
ADJUSTING HANDWHEEL
- ⑨ CONTROL BOX
- ⑩ HIGH PRESSURE AIR VALE
CONTAINER
- ⑪ ACCUMULATOR



■機械寸法

全 高	2,023mm
全 巾	1,350mm
奥 行	1,640mm
重 量	約1,500kg

■ Machine Dimensions and Weight

Overall Height	2,023mm
Overall Width	1,350mm
Overall Depth	1,640mm
Net Weight (approx.)	1,500kg

* 価格のため仕様、寸法は予告なく変更することがあります。 *The information given herein is subject to change without notice.



本社工場 名古屋市守山区養吉一丁目623番地 〒463-0066
TEL (052)793-1600 FAX (052)794-9636
東京営業所 東京都台東区東上野4-2-30 tel/fax 03-3844-9373
TEL (03)3843-0628 FAX (03)3844-9373
大阪営業所 大阪市北区赤森町2-25赤森町八千代ビル 〒530-0364
TEL (06)6363-2758 FAX (06)6363-2756

TOYO MACHINE MANUFACTURING CO., LTD.

Head Office: 623, Seiko 1-chome, Morigama-ku, Nagoya, Japan, 463-0066
PHONE: (052) 793-1600 FAX: (052) 794-9636
Tokyo Office: 4F, Ueno Park Bldg. 2-3, Higashiazu 4-chome, Taito-ku,
Tokyo, Japan, 110-0015
PHONE: (03) 3843-0628 FAX: (03) 3844-9373
Osaka Office: 10F, Minamimorimotochi-Yachiyō Bldg. 2-9, Minamimorimotochi
2-Chome, Kita-ku, Osaka, Japan, 530-0054
PHONE: (06) 6363-2758 FAX: (06) 6363-2756
URL: <http://www.toyo-mc-mfg.co.jp>
e-mail: info@toyo-mc-mfg.co.jp